



Moxe, S.A.
División de Lubricantes
Web : www.moxelub.com

HYDRAULIC SAE 10W

Une huile hydraulique détergente fabriquée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécifiques. Ses excellentes propriétés de dispersion lui permettent de réduire de manière significative la formation de dépôt et de boue dans le circuit hydraulique, et par là même d'éviter l'obstruction des filtres. Sa formule riche en zinc lui garantit des propriétés anti-usure et anti-oxydation.

Applications

Cette huile hydraulique est principalement destinée à être utilisée dans les équipements tout-terrain et le matériel de travaux publics, lorsque la protection du circuit hydraulique est indispensable. Il est possible de l'utiliser dans certaines transmissions automatiques et certains convertisseurs de couple, lorsqu'une huile moteur SAE 10W est recommandée.

Features

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation : protection supérieure.
Propriétés antimousse : excellentes propriétés antimousse.

Specification Level

ALLISON C3 API CE
API CD/SF

Typical Characteristics

Test	Method	Unit	Average results
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		115
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-24
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	212

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.